CTCY-FR – 86.1-3 / 08-2013

Dégraissant solvant

→ CARLYNET

CARLYNET est un dégraissant solvant destiné au nettoyage des condenseurs à ailettes.

Sa haute capacité de dégraissage le destine aux surfaces très grasses, telles que les groupes logés et les unités placées dans les cuisines (restaurants, collectivités...).

CARLYNET est un produit SANS composant Chloré ni Fluoré.

■ Applications

- **CARLYNET** est un dégraissant solvant, prêt à l'emploi, formulé pour le nettoyage à froid des condenseurs à air.
- Ce produit, à haut pouvoir solvant, agit rapidement et élimine les poussières, les huiles, les graisses, les impuretés et autres résidus et dépôts de tout type.
- Destiné à un usage professionnel, **CARLYNET** permet de maintenir les échangeurs propres afin d'assurer une meilleure fiabilité et un rendement maximal des équipements frigorifiques.

■ Caractéristiques fonctionnelles

- **CARLYNET** est efficace contre :
  - ➜ les graisses
  - ➜ les huiles
  - ➜ les dépôts visqueux
  - ➜ les poussières
- Le maintien des échangeurs propres assure une meilleure fiabilité et un rendement maximal des équipements frigorifiques.
- Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : 93.5 %.
- Gaz propulseur ininflammable.
- Volume net : 400 ml.
- Boitier en acier recyclable.

■ Avantages CARLY

- **CARLYNET** est un puissant dégraissant solvant pour condenseurs.
- Produit sans composant chloré et fluoré.
- Produit à séchage rapide.
- Produit non agressif pour les surfaces (acier, aluminium, cuivre, laiton, plastiques…).
- Pas de rinçage nécessaire après l'application du produit.
- Prêt à l'emploi.
- Gaz propulseur ininflammable.
- Boitier en acier recyclable.

CTCY-FR – 86.1-3 / 08-2013

Dégraissant solvant

→ CARLYNET

■ Mode d'emploi

- Avant toute pulvérisation, mettre les appareils à traiter hors tension électrique.
- Bien secouer. Pulvériser à environ 15 cm des surfaces à nettoyer, en maintenant l'aérosol vertical.
- Laisser agir jusqu'à évaporation complète du solvant.
- Essuyer le surplus éventuel à l'aide d'un chiffon propre.
- Répéter l'opération si nécessaire.
- Utiliser le tube prolongateur pour les traitements localisés.

■ Recommandations

Précautions d'utilisation - consulter la Fiche de Données de Sécurité

- Contient de la terpène d'orange : peut déclencher une réaction allergique.
- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Produit extrêmement inflammable.
- Récipient sous pression.
- A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage.
- Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.
- Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
- Ne pas ingérer.

Conditions de stockage

- Maintenir le produit à des températures comprises entre + 5°C et + 40°C.

Fréquence d'utilisation

- De manière à obtenir un échange thermique efficace, il est conseillé de réaliser un nettoyage mensuel des condenseurs.

Traitement des déchets

- Les produits usagés doivent être éliminés suivant la réglementation en vigueur.
- Ne pas rejeter le produit dans les égouts et les cours d'eau.

■ Caractéristiques techniques

Références CARLY	Volume Litre	Conditionnement
CARLYNET	0,400	aérosol

■ Poids et conditionnements

Références CARLY	Masse unitaire kg	Nombre de pièces par conditionnement
CARLYNET	0,412	12